

Profibus - DC-Servomotor



Compact drives in three sizes (40-500 watt)

Kompaktantriebe in drei Baugrößen (40-500 Watt)

- » Drives can be linked to profibus-networks
 - » Drives operate as a slave in the network
 - » Supports Profibus DP-V1 (acyclic data transfer)
 - » Supports configuration via SIMATIC-manager
 - » Ready-to-use demo modules for data transfer available
- » Antriebe zur Integration in Profibus-Netzwerke
 - » Antriebe werden als Slave im Netzwerk betrieben
 - » Unterstützt Profibus DP-V1 (azyklischer Datentransfer)
 - » Konfiguration über SIMATIC-Manager möglich
 - » Vorgefertigte Demobausteine für Datenverkehr sind verfügbar



Data

Leistungsdaten

		BG 45 S PB	BG 65 S PB	BG 75 S PB
Power rating/ Abgabeleistung	Watt	40-75	100-180	220-500
Rated voltage/ Nennspannung	VDC	12/24	24/40	24/40
Continuous rated speed/ Nenn Drehzahl	rpm	3100-3500	3000-3500	3700-4000
Continuous rated torque/ Nenn Drehmoment	Ncm	13-23	34-53	61-116
Interface/ Schnittstelle		Profibus DP (V1)		